



产品展示

产品搜索：

搜索

产品分类 品牌分类

- 干燥箱系列
- 高温真空干燥箱
- 电热鼓风干燥箱
- 真空干燥箱
- 电池真空干燥箱
- 氮气式烘箱
- 多用途干燥箱
- 药物试验箱系列
- 药品稳定性试验箱
- 药品光照试验箱
- 高低温（交变湿热）试验箱
- 高低温试验箱
- 高低温交变试验箱
- 高低温交变湿热试验箱
- 湿热试验箱
- 恒定湿热试验箱
- 高低温恒定湿热试验箱
- 光/热/臭氧老化试验箱
- 热老化试验箱
- 氙灯暴晒老化箱
- 氙灯耐候老化试验箱
- 臭氧老化试验箱
- 盐雾试验箱
- 水套/油套/蒸汽式烘箱
- 水套式安全烘箱
- 油套式安全烘箱
- 火工品油套式烘箱
- 蒸汽式安全烘箱
- 培养箱系列
- 昆虫培养箱
- 植物生长箱/室
- CO2培养箱
- 电热恒温/隔水式培养箱
- 高温试验箱
- 防爆型系列
- 防爆型高低温试验箱
- 防爆型真空烘箱
- 防爆型烘箱
- 综合试验箱系列
- 温度冲击试验箱
- 快速气压变化试验箱
- 高低温低气压试验箱
- 快速温度变化试验箱
- 热压罐/复合材料加工设备

FWS系列药品稳定性试验箱/长期试验箱



点击浏览大图

收藏此产品

公司名称：富祺科技有限公司

发布日期：17

所在地：

生产地址：中国北京市丰台区青塔西路甲1号

已获点击：724

我要询价

【简单介绍】

FWS系列药品稳定性试验箱特点如下：1.专业用于制药企业稳定性考察试验，以确定和评价药品有效期。2.符合ICH、FDA、GMP和现行药典相关要求。3.国内乃至国际同行产品运行功耗最低，可节省电力费用。4.供水可循环使用，不需施工排水设施。5.设备安装对用户现场无特殊水电要求，噪音低、操作简便。6.法国泰康（TECUMSEH）原装全封闭压缩机组，美国杜邦R404a环保冷媒。

【详细说明】

药品稳定性试验箱又名加速试验箱和长期试验箱，其特点如下：

1. 专业用于制药企业稳定性考察试验，以确定和评价药品有效期。

2. 符合ICH、FDA、GMP和现行药典相关要求。
3. 国内乃至国际同行产品运行功耗最低，可节省电力费用。

4. 供水可循环使用，不需施工排水设施。

5. 设备安装对用户现场无特殊水电要求，噪音低、操作简便。

6. 法国泰康（TECUMSEH）原装全封闭压缩机组，美国杜邦R404a环保冷媒。

7. 完善的系统设计，无需其它选配件，即可进行完整试验。

药品稳定性试验箱满足标准及执行的技术条件

符合国家药典及FDA、ICH等相关标准中加速、长期，中间和高湿度试验要求；也满足输液器等特殊类的40℃、20%R.H.低湿度试验。

GB10586-89湿热试验箱技术条件；

GB/T2423.3-93、IEC68-2-3试验Ca规程：恒定湿热试验方法；

满足新版药典长期、加速、高湿试验条件和要求。

药品稳定性试验箱用途：

以科学的方法设计制造一个对药品失效期评测所需长时间稳定的温湿度环境。用于制药企业对药品及新药的加速实验、长期实验、高湿等实验。满足药典中化学药物稳定性研究技术指导原则：影响性试验中长期、加速、高温、高湿实验的标准和要求。设备可选配备双制冷系统，满足高性能更长稳定期试验要求。

药品稳定性试验箱技术参数

产品型号		FWS150	FWS250	FWS500	FWS1000	FWS2000
工作室尺寸	深	450	450	600	1000	1200
	宽	500	600	800	1000	1100
	高	650	900	1000	1000	1500
产品材质	内胆材质：进口不锈钢板					
	外箱材质：冷轧钢板外表面静电喷塑					
温度范围	0℃～65℃					
温度波动度	±0.5℃					
温度均匀度	≤2.0℃					
湿度范围	20%～95%R.H.					
湿度偏差	±5%R.H.					
制冷方式	为确保试验箱连续运转，制冷系统采用法国泰康（TECUMSEH）风冷式压缩机组					
控制系统	微电脑智能温湿度控制器LCD液晶屏显示					
电源	AC220V /380V 50HZ					
标准配置	可调样架及搁板2块；独立超温保护；过流、短路、漏电保护；真空镀膜防霜玻璃及箱内照明；微型打印机					
3Q验证	提供符合国际标准的设备GMP验证方案（IQ、OQ、PQ），配合买方完成设备验收验证工作。					
可选配件	双制冷系统；PLC控制套件；自动补水系统及过滤系统					
关于我们	我公司提供高低温试验箱,烘箱,高低温恒定湿热试验箱,药品稳定性试验箱,全防爆安全烘箱,真空型全防爆安全烘箱,真空干燥箱,快速温度变化试验箱,氙灯暴晒老化箱,热老化试验箱,轨道式干燥箱,洁净烘箱及其相关设备的维修服务！ 中科富祺特别擅长并非常乐于承接大型非标产品以及步入式气候环境试验室、高低温快速变化试验箱、高低温冲击试验箱、高低温低气压试验箱、温度/湿度/振动三综合试验箱的设计与制造。 根据客户需求提供不同规格的商品，具体情况请与销售工程师联系！					



法国泰康（TECUMSEH）全封闭风冷压缩机组



聯系我們

24小时客服热线：



010 68679277

13391682200

恒温水槽/精密恒温水槽

测井试验烘箱

大型轨道式干燥箱

大型步入式试验设备

步入式高低温交变（湿热）试

点胶机

蓄电池行业槽盖专用点胶机

蓄电池行业端子点胶机

蓄电池行业槽盖及端子专用配

制刷行业专用点胶机

过滤器行业专用点胶机

电容真空灌注手工上料系统

电容真空灌注专用生产线

联系方式

地址：北京市丰台区青塔西路甲1号
 邮编：100039
 联系人：莫剑冰
 电话：86-010-68679277
 传真：86-010-68679277
 手机：13391682200
 留言：发送留言
 个性化：www.fuchi17.com
 网址：www.fuchi17.com
 展
 台：http://www.chem17.com/st16

感兴趣的产品：

您的姓名：

留言框

药品稳定性试验箱/加速试验箱/长期

请填写：

您的单位：

联系电话：

详细地址：

常用邮箱：

您的任何要求、
意见或建议：

验证码：

十六加十二

=

请输入计算结果（填写阿拉伯数字），如：三加四=7

提交

重填

相关产品

FWS系列出口型药品稳定性试验箱/加速试验箱/长期试验

FWS系列药品稳定性试验箱/加速试验箱/长期试验箱

[| 展台首页](#) | [公司介绍](#) | [产品展示](#) | [最新供应](#) | [公司动态](#) | [询价留言](#) | [联系我们](#) | [会员管理](#) |

中国化工仪器网 设计制作，未经允许翻录必究.Copyright(C) 2014 <http://www.chem17.com>, All rights reserved.

以上信息由企业自行提供，信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责，中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。